

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES TRACTEURS

Modèle	B1220		B1620		B1820		
	Sans PDF ventrale		Sans PDF ventrale		avec PDF ventrale		
Moteur							
Type	Bicylindre		3 cylindres diesel, technologie E-TVCS, refroidissement liquide				
Fabricant, Modèle	Kubota Z482		Kubota D722		Kubota D782		
Puissance moteur brute SAE	Ch (kW)	12 (8,8)	16 (11,8)		18 (13,2)		
Puissance moteur ECE-R24	Ch (kW)	11 (7,9)	14 (10,3)		16 (11,9)		
Puissance de PDF (*1)	Ch (kW)	9,5 (7,0)	12,5 (9,2)		14,5 (10,7)		
Nombre de cylindres	2		3				
Alésage & course	mm	67 × 68			67 × 73,6		
Cylindrée	cm ³	479	719		778		
Régime nominal	tr/min	3100	2800				
Silencieux et échappement	Entièrement caché						
Filtre à air	Simple						
Capacité du réservoir à carburant ℓ	14						
Groupe transmission							
Nombre de roues motrices	4RM		2RM ↔ 4RM				
Nombre de vitesses	6 AV / 2 AR						
Vitesse de déplacement maxi.	km/h	15,1	17		18,1		
Blocage de différentiel	STD						
Type de frein	Multi-disques humides						
Direction	Manuelle			Direction assistée			
PDF (prise de force)							
PDF arrière	Type	Transmission avec roue libre sur la PDF					
	Vitesse	tr/min		540/1000			
PDF ventrale (*2)	Vitesse	tr/min		Non disponible / 2500			
Système hydraulique							
Capacité de la pompe	ℓ/min	8,2		14,1			
Type de contrôle du relevage	Mécanique						
Capacité de relevage aux rotules	kg	430		540			
Pression de service maxi.	kg/cm ²	91		123			
Attelage 3 points	Catégorie I						
Sorties hydrauliques auxiliaires	1 arrière (Opt.)		1 arrière & 1 avant				
Vérin hydraulique indépendant pour relevage de la tondeuse	Non disponible						
Dimensions							
Longeur hors tout	mm	2360					
Largeur hors tout (voie min.)	mm	932			927		
Hauteur totale (au-dessus du volant/arceau)	mm	1235 / Non disponible		1235 / 2230		1255 / 2250	
Empattement	mm	1270					
Voie	Avant	mm		778			
	Arrière	mm		707-1035			
Garde au sol	mm	250		270			
Rayon de braquage avec frein	m	1,8					
Pneus standard	Avant: Agraire	4,5-10			5-12		
	Arrière: Agraire	7-16			8-16		
Poids	kg	460		510		520	
Confort							
Phares avant	Ultra-réfléchissant		Multi facettes avec lampe halogène (marquage CE)				
Plateforme	Semi-plane, entièrement recouverte d'un tapis en caoutchouc						
Tableau de bord retro-éclairé	STD						
Porte gobelet	STD						
Niveau de bruit pour l'opérateur* dB (A)	84		82				
Homologation route (*3)	Conformité CE des tracteurs - sans homologation route			Homologué route (homologation CE)			
Options							
Arceau arrière homologué CE	OPT						
Rétroviseur homologué CE	Non disponible		OPT				
Feux de travail arrière	OPT						
Barre d'attelage homologuée CE	Non disponible		OPT (nécessaire pour circulation sur voie publique)				
Attelage avant homologué CE	Non disponible		OPT (nécessaire pour circulation sur voie publique)				
Interrupteur de gyrophare	Non disponible		OPT				
Bloc de commande de sortie hydraulique simple effet	OPT		STD				

KUBOTA se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.

(*1) Estimation du constructeur.

(*2) La tondeuse ventrale peut seulement être montée au tracteur équipé avec les pneumatiques agraires AV: 4.50-10 / AR: 7-16 et les pneumatiques gazon AV: 20x8.00-10/ AR: 212/80D-15.

(*3) Pour la circulation sur le réseau routier public, vous devez utiliser les modèles B1620 et B1820.

*Sur la route avec de larges pneumatiques (AV:23x8.5-12, AR:270/75-16), l'arceau de sécurité et le rétroviseur doivent être installés.

©2009 Kubota Corporation



KUBOTA EUROPE S.A.S.

19-25, rue Jules-Vercey - Z.I. - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex - France
Tel.: (01) 34 26 34 34 Télécopieur: (01) 34 26 34 99

<http://www.kubota.fr>