

Caractéristiques techniques

Modèle		BX2350	
Moteur			
Type	Diesel, 3 cylindres, à refroidissement liquide		
Modèle	Kubota D902		
Régime moteur à 3200 tr/mn	CV (kW)	23,0 (17.2)	
Puissance de la prise de force à 3200 tr/mn	CV (kW)	17,7 (13.2)	
Cylindrée	cm ³	898	
Capacité du réservoir	l	25	
Boîte de vitesse			
Transmission	HST, levier gamme lente-rapide (2 AV/ 2 AR)		
Mode de conduite	Sélection 2 RM et 4RM		
Freins	À disques humides		
Prise de force	Indépendante, embrayage hydraulique de type humide		
Arrière	STANDARD (540rpm)		
Ventrale	STANDARD (2500rpm)		
Hydraulique			
Capacité de pompe	l/min.	24	
Relevage 3 points	Catégorie I		
Capacité de levage à 610mm derrière les rotules	kg	310	
Direction	Direction hydrostatique		
Dimensions des pneus			
Avant	Gazon/agricole/industriel	18 x 8,5-10 / 18 x 8,5-10 / 18 x 8,5-10	
Arrière	Gazon/agricole/industriel	26 x 12-12 / 26 x 12-12 / 26 x 12-12	
Vitesses de déplacement au régime moteur tr/mn (gazon)	Avant	km/h	0-13,0
	Arrière	km/h	0-10,0
Dimensions			
Longueur avec attelage 3 points	mm	2425	
Largeur (avec pneu gazon)	mm	1145	
Hauteur avec arceau	mm	2140	
Empattement	mm	1400	
Garde au sol (axe avant)	mm	220	
Voie	avant	mm	930
	arrière	mm	820
Rayon de braquage (sans le frein)	m	2,3	
Poids du tracteur	kg	665	

Caractéristiques du chargeur

Modèle	LA243	
	BX2350	
Hauteur maxi à l'axe de rotation de l'outil	mm	1810
Hauteur maxi sous godet horizontal	mm	1330
Hauteur maxi sous godet déversé	mm	735
Angle maxi de bennage du godet	degrés	45
Déport avant jusqu'au godet	mm	1390
Angle de cavage	degrés	29
Profondeur de terrage	mm	120
Hauteur du chargeur en position transport	mm	990
Largeur du godet	mm	1219
Capacité de levage (à hauteur maxi)	kg	235
Force de levage (500mm devant les pivot.)	N	4410
Temps de levage (sans charge)	secondes	3,5
Temps de descente (sans charge)	secondes	2,7
Temps de cavage	secondes	2,4
Temps de bennage	secondes	1,7

Débit hydraulique	l/min	14
Pression de fonctionnement	psi (kg/cm ²)	1778 (125)
Diamètre des vérins de levage	mm	40
Diamètre du vérin de bennage	mm	65
Capacité du godet	m ³	0,14

Caractéristiques techniques tondeuse ventrale

Modèle	RCK48-23BX	RCK54-23BX	RCK60B-23BX
Type	Ejection latérale		
Nombre de lames	3		
Méthode de montage	Plateau suspendu		Self Balance
Largeur de coupe	mm	1224	1372
Hauteur de coupe	mm	25 - 102	
Ajustement de la hauteur de coupe	Dial gauge		
poids	kg	80	95
			115

La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis. Cette brochure est à but informatif. Merci de contacter votre distributeur local pour toute information relative à la garantie et à la sécurité.

©2006 Kubota Corporation

Kubota

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19-25, rue Jules-Verdus - Z.I. - B.P. 50088-95101 Argenteuil Cedex France
Tel.: (01) 34 26 34 34 Telecopieur: (01) 34 26 34 99